

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Via Flli Kennedy, 75 - 20010 Marcallo con Casone (MI) - ITALIA
Tel. (+39)-02-972141 - Fax. (+39)-02-9760158
www.forestali.com - info@forestali.com



**INDUSTRIE
CHIMICHE
FORESTALI**

**PRODOTTI
per la NAUTICA**

www.dinaproofing.it



DURABOND 814E

Adesivo neoprenico base solvente alte prestazioni, applicazione a pennello e a spatola. Indicato per incollaggi del legno, laminati plastici, ABS.

DURASPRAY 301

Adesivo neoprenico base solvente alte prestazioni, applicazione a spruzzo. Indicato per incollaggi del legno, laminati plastici, ABS, materiali espansi come PU e PE anche a cella chiusa.

DURASPRAY 349 e 349HF

Adesivo con elevata flessibilità, elevata appiccicosità e buona resistenza al calore. Applicato a spruzzo. Indicato per lavorazioni industriali nel settore del mobile imbottito e in svariati settori che operano nella produzione di pannelli compositi espansi.

DURASPRAY 856F2E

Adesivo base solvente policloroprenico di elevata prestazione realizzato per applicazioni a spruzzo. Alta adesione, forte adesività iniziale, ottima resistenza al calore ed all'invecchiamento. Indicato per l'incollaggio di legno con laminati plastici (PVC, ABS, formica, poliuretano e materiali espansi in genere), di poliuretano espanso con legno o plastica e nel settore della pannellistica in genere.

IDROFAST 226LI

Adesivo in dispersione acquosa che va impiegato con l'attivatore IDROFAST T ACT. È indicato per accoppiamenti tra materiali plastici espansi o per accoppiamenti di questi con legno, metallo, pelle, finta pelle, lattici e tessuti.

DURAVIL TRA

Adesivo poliacetovinilico in dispersione acquosa. Colore bianco e trasparente dopo asciugatura. Applicazione a spatola, pennello o rullo. Indicato per lavori di falegnameria in genere. Tempo di utilizzo: 5/8 minuti dall'applicazione.



DURAVIL D3

Adesivo in dispersione acquosa, monocomponente, caratterizzato da una elevata resistenza al calore e all'acqua, per l'incollaggio a caldo di tranciati e tamburati, del lamellare e dei pavimenti prefiniti. DURAVIL D3 è conforme alle norme europee EN 204 di durabilità D3.

Applicazione a spatola o a pennello.

DURABOND 854

Adesivo policloroprenico monocomponente. Applicazione a pennello. Alta adesione, forte adesività iniziale, ottima resistenza al calore ed all'invecchiamento, modo di impiego molto semplice. Indicato per incollaggio di legno a laminati plastici.

IDROBOND S122HS

Adesivo a base acqua indicato per accoppiature sotto tensione che necessitano di una rapida presa oltre che di un lungo tempo aperto. La particolare formulazione lo rende idoneo per impieghi con applicazione su un solo lato per l'accoppiatura di materiali cellulosici, legno, gomma, cuoio. La sua elevata fluidità lo rende particolarmente adatto per macchine automatiche a spruzzo.

DURABOND 802

Adesivo policloroprenico bicomponente ad elevate prestazioni di tenuta ed elevata resistenza agli agenti atmosferici. È da impiegarsi preferibilmente a pennello e trova particolare utilizzo nella produzione di battelli pneumatici e per la fabbricazione di accessori per la nautica. È indicato in modo specifico nell'incollaggio di materiali quali gomme neoprene-hipalon nonché gomme SBR e BR, legno laminati melamminici, cuoio, tessuti e materiali porosi in genere.